

H&R 2412

Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0



seiner kompakten Bauweise, niedrigem Schwerpunkt und kleinem Wendekreis seine Aufgaben besonders schnell und zuverlässig. Mit seiner Kipplast von 1250 kg hebt er seine Lasten auf 2,50 m. Er ist mit seinem Wandler Getriebe sehr einfach zu bedienen. Der 4 Zylinder Motor mit Bosch common-rail Technik erfüllt ohne Rußfilter ohne adblue die Neuste Euro 5 Norm

Ein H&R Lader bietet nicht nur gute umfassende Serienausstattung sondern auch einen entsprechenden Service. Mit H&R Lader geschultem Personal stehen wir Ihnen auch gerne für technische Fragen zur Seite. Unsere H&R Lader sind alle CE geprüft und TÜV abgenommen. Damit bekommen Sie eine Betriebserlaubnis als selbstfahrende Arbeitsmaschine oder eine Straßenzulassung.

Ersatzteile sind bei uns auf Lager.



H&R 2412

Eggenfeldener Str. 50 84326 Falkenberg Tel. 08727/9601-0

Technische Daten

Nennlast / Hublast	1000 / 1200 kg
Kipplast	1250 kg Palettengabel
Hubhöhe	2489 mm
Entladehöhe	2023 mm
Gesamtgewicht	2400 kg
Standardmotor	Yunnai 4-Zylinder E5
Hubraum	1870 cm³ 18,8 kW
Nenndrehzahl	2400 U/min.
Fahrantrieb	Drehmomentwandler
Hydraulik/Literleistung	48 Liter bei 2400 U/min
Geschwindigkeit	20 km/h 2-Stufen
Radstand	2173 mm
LxBxH	3740 x 1600 x 2460 mm
Standardreifen	31x 15,5 - 15 AS

Serienausstattung


Standardschaufel 1.6 m breit Palettengabel manuell verstellbar Hydraulischer Schnellwechsler 3. + 4. hydraulischen Steuerkreis **Druckloser Rücklauf** Frontlader mit Schwimmstellung Hydrauliköl-Kühler Kühlwasservorwärmung 220V Sitz gefedert Gewicht-/Rücken-/Längsverstellung Lenkrad verstellbar LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten CE geprüft nach EU-Maschinenrichtlinie Beleuchtungsanlage nach StVZO **Allradantrieb Hydraulische Knick-Pendellenkung** Anhänger Zugmaul

Optionale Ausstattung


Straßenzulassung/Betriebserlaubnis Euroaufnahme Hydraulikanschluß hinten Kugelkupplung 50mm

Zubehör





Rundumleuchte



4718 mm 3740 mm 789 mm 2145 mm 805 mm 2460 mm 1378 mm 3259 mm 2604 mm 2489 mm 2023 mm NOPQSTUVWXY 831 mm $0 \, \text{mm}$ 1600 mm 1175 mm 227 mm 4194 mm 3823 mm 2066 mm 40° 52,2°

UND ÜBRIGENS:

Die Lader werden nach unseren vorgaben in China bei einer der Größten Firmen (20 Jahre Erfahrung) vor produziert und bei uns in Deutschland komplettiert, so wie die komplette Überprüfung der vormontierten Maschine bei uns stattfindet, wird auch eine Rostschutzbehandlung durchgeführt. H&R Lader sind ein Deutsch - Chinesisches Produkt und wir stehen dafür gerade ohne wenn und aber. H&R Lader haben I Jahr Garantie auf Ersatzteile. Ersatzteile sind in Falkenberg (Niederbayern) am Lager.